TORQUE GAUGE

MODEL

SDD

Feature


1. 체결 나사의 토오크를 측정하여 파괴되지 않고 죔이 유지되는 가장 적합한 체결 토오크를 작업자에게 제시하기 위하여 사용하거나, 체결력을 검사하기 위해 사용됩니다.
2. 앞부분에 라쳇트 휠(Ratchet wheel)이 있어 사용하기 편리합니다.
3. 당사의 HDI-10과 함께 사용하여 휴대하기 편리하며, 상한·하한 설정이 가능하고, 비교판정을 할 수 있으며 판정 출력 신호로 램프 점등(LED)과 부져(Buzz)를 울릴 수 있습니다.
4. 피크홀더(Peak Holder=최대치 표시 기능)기능이 있어 최대 잠김 토오크를 알 수 있습니다. (기타 HID-10의 기능을 참고 바랍니다.)

Specification

용량	20, 50, 100kgf-cm
정격출력	1mV/V
직선성	0.3% R.C
재현성	0.2% R.C
반복성	0.3% R.C
사용온도 범위	-20 ~ 70℃
입력전압 범위	5 ~ 12V DC
허용 과부하	150% R.C
케이블(콘넥타)	7P TAJIMI Connector Ø7 Shield 3m



Dimension





SENSTECH®