POTENTIOMETER TYPE

MODEL

KTC

Feature

Compact한 형상으로 취급이 용이한 변위계 입니다.
DC 출력 방식이며 내부 볼륨저항의 변화로 입력전압 대 출력 전압비로 출력됩니다.
정적측정은 물론 동적 측정에도 사용할수 있습니다.

- 고정도
- 고출력
- 반복성 우수
- 취급이 용이



Specification

KTC Rod type series		75	100	110	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250
Total Electrical Travel(T E)	mm	80	105	115	130	135	155	180	205	230	255	280	305	330	355	380	405	430	455	480	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1155	1255
Actlve Electrical Travel(A E)	mm	75	100	110	125	130	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250
Resistance ± 20%	kΩ	5.0																10.0															
Mechanical Travel (M.T)	mm	82	107	117	132	137	157	182	207	232	257	282	307	332	357	382	407	432	457	482	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1157	1257
Output		Voltage Divider																															
Resolution		Infinite																															
Temperature Range	℃	-50 ~ +120																															
Dimensions A	mm	154	179	189	204	209	229	254	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	554	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1079	1229	1329

Dimension

